

MMA

Extreme 160

Monofásica con regulación 20 - 160A.
Ideal para trabajos con 2,50 - 3,20mm.
Fácil movilidad para trabajos en altura.
Ultraligera con peso 3 kg.
Modo de soldadura MMA / Tig lift.



Estick 200

Monofásica con regulación 20 - 200A.
Estable para trabajo continuado con 3,20mm.
Hot start, arc force y VRD ajustables.
Ligera y compacta con peso 5,5 kg.
Modo de soldadura MMA / Tig lift.



Powerstick 251W

Monofásica con regulación 30 - 250A.
Estable para trabajo continuado con 3,20-4.00mm.
Arc force ajustable.
Peso medio de 12 kg.
Modo de soldadura MMA / Tig lift.



Inverdelta 400

Trifásica con regulación 15 - 400A.
Modelo industrial para trabajos severos.
Estable para trabajo continuado con hasta 5,00mm.
Hot start, arc force y VRD ajustables.
Modo de soldadura MMA / Tig lift.



TIG DC

Etig 200 HF

Monofásico con regulación 10 - 200A.

Modo de soldadura TIG HF / MMA.

Pregas , postgas, rampas de ascenso y descenso ajustables.

Corriente de ignición, base y final ajustables.

Hot start y arc force ajustables para MMA.

Modos de gatillo 2T - 4T.

Puede utilizar control externo de regulación de amperaje.



Etig 200DP HF

Monofásico con regulación 10 - 200A.

Modo de soldadura TIG **Pulsado** HF / Tig lift / MMA.

Pregas , postgas, rampas de ascenso y descenso ajustables.

Corriente de ignición, base y final ajustables.

Ajuste de amperaje, frecuencias y balance en modo pulsado.

Guarda programas de soldadura.

Hot start y arc force ajustables para MMA.

Modos de gatillo 2T - 4T.

Puede utilizar control externo de regulación de amperaje.



Powermig 300DP

Trifásico con regulación 10 - 300A.

Modo de soldadura TIG **Pulsado** HF / Tig lift / MMA.

Pregas , postgas, rampas de ascenso y descenso ajustables.

Corriente de ignición, base y final ajustables.

Ajuste de amperaje, frecuencias y balance en modo pulsado.

Guarda programas de soldadura.

Hot start y arc force ajustables para MMA.

Modos de gatillo 2T - 4T.

Puede incorporarse refrigeración por agua.



TIG AC/DC

Wave 203 mini

Monofásico con regulación 10 - 200A.

Modo de soldadura TIG **Pulsado** HF / MMA.

Pregas , postgas, rampas de ascenso y descenso ajustables.

Corriente de ignición, base y final ajustables.

Ajuste de amperaje, frecuencias y balance en modo pulsado.

Guarda programas de soldadura.

Hot start y arc force ajustables para MMA.

Modos de gatillo 2T - 4T.

Puede utilizar control externo de regulación de amperaje.



Wave 315D refrigerado por agua

Trifásico con regulación 10 - 315A (**factor de marcha al 60%**).

Modo de soldadura TIG **Pulsado** HF /Tig lift / MMA.

Pregas , postgas, rampas de ascenso y descenso ajustables.

Corriente de ignición, base y final ajustables.

Ajuste de amperaje, frecuencias y balance en modo pulsado.

Guarda programas de soldadura.

Hot start y arc force ajustables para MMA.

Modos de gatillo 2T - 4T.

Puede utilizar control externo de regulación de amperaje.



MIG

Extremig 200W 5KG

Monofásico con regulación 30 - 200A.
 Modo de soldadura MIG / Tig lift / MMA.
 Fácil cambio de polaridad para hilos tubulares.
 Modo de control de soldadura MIG por puntos.
 Para bobina de tamaño 200mm (5kg).
 Hot start y arc force incorporados para MMA.



Extremig 200LCD 5KG **SINÉRGICA**

Monofásico con regulación 40 - 200A.
 Modo Mig manual / sinérgico (carbono, inox, aluminio, cusi, tubular).
 Autoajuste de parámetros según tipo de gas, diámetro de hilo y espesor del material base.
 Modo de soldadura MIG / Tig lift / MMA.
 Fácil cambio de polaridad para hilos tubulares.

4 rodillos de arrastre

Tensión de arco, inductancia y corriente final ajustable.

Para bobina de tamaño 200mm (5kg).
 Hot start y arc force incorporados para MMA.



NB251KV 15KG

Monofásico con regulación 30 - **250A**.
 Modo de soldadura MIG / Tig lift / MMA.
 Fácil cambio de polaridad para hilos tubulares.
 Selección del tipo de gas y diámetro del hilo.
 Modo de control de soldadura MIG por puntos.
Para bobina de tamaño 15kg.
 Hot start y arc force incorporados para MMA.



MIG

Emig 250 / 251

Trifásico / Monofásico con regulación 30 - 250A.

Factor de marcha de 250A al 60%.

Inductancia ajustable .

Modo de soldadura MIG / MMA.

Fácil cambio de polaridad para hilos tubulares.

4 rodillos de arrastre

Selección del tipo de gas y diámetro del hilo.

Para bobina de tamaño 15kg..



Emig 300LCD **SINÉRGICA**

Trifásico con regulación 30 - 300A.

Modo Mig manual / sinérgico (carbono, inox, aluminio, cusi, tubular).

Autoajuste de parámetros según tipo de gas, diámetro de hilo y espesor del material base.

Modo de soldadura MIG / Tig lift / MMA.

Fácil cambio de polaridad para hilos tubulares.

4 rodillos de arrastre

Para bobina de tamaño 15kg.

Tensión de arco, inductancia y corriente final ajustable.



Invermig 350C **SINÉRGICA**

Trifásico con regulación 30 - 350A.

Factor de marcha de 350A al 60%.

Modo de soldadura MIG / Tig lift / MMA.

Permite guardar programas de soldadura.

Autoajuste de parámetros según tipo de gas, diámetro de hilo y espesor del material base.

Fácil cambio de polaridad para hilos tubulares.

4 rodillos de arrastre

Para bobina de tamaño 15kg.

Tensión de arco, inductancia y corriente final ajustable.



MIG

Invermig 350 III **SINÉRGICA**

Trifásico con regulación 30 - 350A.

Factor de marcha de 350A al 60%.

Modo de soldadura MIG / Tig lift / MMA.

Permite guardar programas de soldadura.

Autoajuste de parámetros según tipo de gas, diámetro de hilo y espesor del material base.

Fácil cambio de polaridad para hilos tubulares.

4 rodillos de arrastre

Para bobina de tamaño 15kg.

Tensión de arco, inductancia y corriente final ajustable.

Función VRD incorporada.



Invermig 500 III / Invermig 500 III Refrigerada **SINÉRGICA**

Trifásico con regulación 40 - 500A.

Factor de marcha de 500A al 60%.

Modo de soldadura MIG / Tig lift / MMA.

Permite guardar programas de soldadura.

Autoajuste de parámetros según tipo de gas, diámetro de hilo y espesor del material base.

Fácil cambio de polaridad para hilos tubulares.

4 rodillos de arrastre

Para bobina de tamaño 15kg.

Tensión de arco, inductancia y corriente final ajustable.



MIG DOBLE PULSADO

Pmig 200 LCD DOBLE PULSADO

Monofásico con regulación 30 - 200A.

Modo de soldadura **MIG doble pulsado** / MIG sinérgico / MIG manual / Lift TIG / MMA.

Permite guardar programas de soldadura.

Autoajuste de parámetros según tipo de gas, diámetro de hilo y espesor del material base.



Invermatrix 270 LCD DOBLE PULSADO

Trifásico con regulación 30 - 500A.

Factor de marcha de 500A al 60%.

Modo de soldadura **MIG doble pulsado** / MIG sinérgico / MIG manual / Lift TIG / MMA.

Permite guardar programas de soldadura.

Autoajuste de parámetros según tipo de gas, diámetro de hilo y espesor del material base.

Fácil cambio de polaridad para hilos tubulares.

4 rodillos de arrastre

Tensión de arco, inductancia y corriente final ajustable.



Supermatrix 500 Refrigerada DOBLE PULSADO

Trifásico con regulación 30 - 500A.

Factor de marcha de 500A al 60%.

Modo de soldadura **MIG doble pulsado** / MIG sinérgico / MIG manual / Lift TIG / MMA.

Permite guardar programas de soldadura.

Autoajuste de parámetros según tipo de gas, diámetro de hilo y espesor del material base.

Fácil cambio de polaridad para hilos tubulares.

4 rodillos de arrastre

Tensión de arco, inductancia y corriente final ajustable.



PLASMA

Caricut 40 HF COMPRESOR INCORPORADO

Campo de regulación 15 - 40 A.

Monofásico.

Compresor incorporado.

Corte máximo 14mm.

Modo de gatillo 2T - 4T.

Protección térmica y de sobretensión.

Equipado con medidor de presión de aire y válvula.



Ecut 50 HF

Campo de regulación 15 - 50 A.

Monofásico.

Corte máximo 15mm.

Modo de gatillo 2T - 4T.

Protección térmica y de sobretensión

Equipado con medidor de presión de aire y válvula.



Powercut 70 HF

Campo de regulación 25 - 70 A.

Trifásico.

Factor de marcha a 40°C del 60%.

Corte máximo 20mm.

Modo de gatillo 2T - 4T.

Protección térmica y de sobretensión

Equipado con medidor de presión de aire y válvula.



Invercut 125

Campo de regulación 25 - 125 A.

Trifásico.

Factor de marcha a 40°C del 60%.

Corte máximo 35mm.

Modo de gatillo 2T - 4T.

Protección térmica y de sobretensión

Equipado con medidor de presión de aire y válvula.

